製品名	差込接続器	商品		G70201
1X III II	2.21.21.00 88	型	番	C-60P
	dos ry	縮	尺	S=1/2
定本表本適 備名 体面 は は は は は は は は は ま は ま ま ま ま ま は ま	125V 60A フェノール樹脂 黒 180g 2C T , 2PNCT 14mm <sup>2</sup> ×3c 2C T , 2PNCT 8mm <sup>2</sup> ×3c 接続電線の端末の銅線用圧着端子(丸型) は14-5または8-5に限る			

ı				_
製品名	差込接続器		- コード	G70202
		型	番	C-60B
	BULCAY: 488  N. D. T. D. S.	縮 59	R	S=1/2
定格 本体材質	125 V 60 A フェノール樹脂			
表面色	黒			
本体質量	230g			
適用コード	2CT,2PNCT14mm <sup>2</sup> ×3c			
	2CT, 2PNCT 8mm²×3c			
備考	接続電線の端末の銅線用圧着端子(丸型)			
	は14-5または8-5に限る			

製品名 差	差込接続器	· )接続器	商品:	コード	G70203
7СНИ Ш			型	番	C-60C
7 0	80A 125W © N C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2 - 6  D  C-60C  SOA 125V  3 2  4 4	縮	尺 R 6 5 	S=1/2  2 - 6    T図
定格	125 V 60 A				
本体材質	フェノール樹脂				
表面色	黒				
本体質量 端子ネジ	190g M5				
艸↑丁 <b>ハン</b>	IVIO				

