

| 製品名 | プロジェクトスポットライト | | 商品コード | A25012 |
|--------|--|-------|---|--------|
| | | | 型番 | PE-II |
| | | | 縮尺 | S=1/10 |
| | | | | |
| 定格電圧 | AC 100 V | 本体質量 | 12.8 kg | |
| 定格消費電力 | 490 W | DMX制御 | DMX 512/1990 | |
| 定格周波数 | 50/60 Hz | | 1ch目 ランプON/OFF制御 | |
| 入力情報 | 5.2 A(8A)/100 V | | 2ch目 ディミングシャッター制御用出力 | |
| ファン | DC 12 V/5.5 W | コネクタ | DMX-IN XLR 5P オス×1 | |
| 使用角度範囲 | ハンガー使用時 上方90°,下方90° スタンド使用時 上方90°,下方90° | | DMX-THRU XLR 5P メス×1 | |
| 最高周囲温度 | 40 °C | 防熱対策 | ディミングシャッター出力 DC 0~10 V | |
| 最高表面温度 | 75 °C | | XLR 3P メス×1 | |
| 最小照射距離 | 0.6 m | コンセント | IRカットフィルター | |
| 最小離隔距離 | 0.1 m | 電源コード | 効果器用C型20Aコンセント×2 | |
| リフレクタ | アルミ楕円ダイクロイックリフレクタ | | 2PNCT 2mm ² ×2c + E2mm ² 1.5m | |
| 灯体材質 | アルミ (一部鋼板) | 適合ランプ | C型20Aプラグ付 | |
| 塗装色 | 黒 (マンセル N-1.0) | | HIT-403W/SE | |

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.